

ponpe

INSTRUMENTS

PH EC TDS Controller

pH

0.00-14.00ph

EC

TDS

0.0-9999us/0.0-20.0ms 0.0-9999ppm/0.0-10ppt



PONPE 591PC



Hydroponics Transmitting Controller

PONPE 591PC

- เครื่องผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์
- วัดค่า PH EC TDS

Technical Parameters

แหล่งจ่ายไฟ		AC 220±10%
ช่วงการวัด	ความนำไฟฟ้า	0.0-9999us/0.0-20.0mS
	กัดิเอส	0.0-9999ppm/0.0-10.0ppt
	อุณหภูมิ	0~50°C (Temp. compensation component)
ความละเอียด	ความนำไฟฟ้า	1µS /cm; 0.01mS/cm
	กัดิเอส	0.01ppm
	อุณหภูมิ	0.1°C
ความแม่นยำ	ความนำไฟฟ้า	1.5% (FS)
	กัดิเอส	1.5% (FS)
	อุณหภูมิ	±0.5°C
ช่วงการวัด	พีเอช	0.00 ~ 14.00
	อุณหภูมิ	0~50°C (Temp. compensation component)
ความละเอียด	พีเอช	0.01
	อุณหภูมิ	0.1°C
ความแม่นยำ	ความนำไฟฟ้า	0.1
	อุณหภูมิ	±0.5°C
การชดเชยอุณหภูมิ		0~50°C (มาตรฐานที่ 25°C)
สภาพแวดล้อมในการใช้งาน		อุณหภูมิ: 0~50°C, ความชื้น: ≤85%RH
สภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา		อุณหภูมิ: -20~60°C; ความชื้น: ≤85%RH
ขนาดด้านหลังเครื่อง		30×45 ซม. (กxส)
การติดตั้ง		แขวน
สายไฟรับความนำไฟฟ้ายาว		5 ม.
สายไฟรับพีเอชยาว		10 ม.
ขนาด (กxยxส)		30×45×17 ซม.
Dosing Pump ถัดน้ำปุ๋ย		ขนาดใหญ่ เหมาะกับถังขนาด 1,000~3,000 ลิตร
ปีบควนน้ำในถัง		ซื้อเพิ่ม
Timer ถังเวลา		ซื้อเพิ่ม



Optional

